



Oznaczenie	H	D	D <sub>1</sub>	a x b	cena netto
<b>SP 2,5</b>	2500	114	60,3	450 x 95	447,00
<b>SP 3</b>	3000	114	60,3	450 x 95	479,00
<b>SP 4</b>	4000	114	60,3	450 x 95	551,00
<b>SP 5</b>	5000	133	76	450 x 105	710,00
<b>SP 6</b>	6000	133	76	450 x 105	776,00
<b>SP 7</b>	7000	133	76	450 x 105	835,00

Wykonanie: z rur stalowych okrągłych łączonych metodą spawania:  
 - wymiary według tabeli  
 - wymiary według dokumentacji i ustaleń z zamawiającym.

Wykończenie: - stan surowy  
 - malowany antykorozyjnie podkładowo  
 - malowany antykorozyjnie i nawierzchniowo  
 - malowany dekoracyjnie w kolorach RAL  
 - cynkowany metodą ogniową.

Przeznaczenie: - do posadowienia na fundamencie  
 - do mocowania opraw oświetleniowych bezpośrednio na słupie, na głowicy typu **GP**, na wysięgniku typu **WP** lub na koronie typu **KP**.

## Proponowany fundament

Oznaczenie słupa	Fundament typ Atlas	Przyłącze	G
<b>SP 2,5</b>	F-100 120 kg	4 x M 20 180 x 180	1000
<b>SP 3</b>			
<b>SP 4</b>			
<b>SP 5</b>			
<b>SP 6</b>			
<b>SP 7</b>			

