



Oznaczenie	H	A	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	a x b	cena netto
<b>Suf 6</b>	6000	1400	133	88,9	76	500 x 105	867,00
<b>Suf 7</b>	7000	2400	133	88,9	76	500 x 105	951,00
<b>Suf 8</b>	8000	3400	159	114	76	500 x 115	1.057,00
<b>Suf 9</b>	9000	3700	159	114	88,9	500 x 115	1.304,00
<b>Suf 10</b>	10000	4700	219	133	88,9	500 x 115	1.861,00

Wykonanie: z rur stalowych okrągłych łączonych metodą spawania:  
 - wymiary według tabeli  
 - wymiary według dokumentacji i ustaleń z zamawiającym.

Wykończenie: - stan surowy  
 - malowany antykorozyjnie podkładowo  
 - malowany antykorozyjnie i nawierzchniowo  
 - malowany dekoracyjnie w kolorach RAL  
 - cynkowany metodą ogniową  
 - słup nieocynkowany, w części ziemnej, jest dodatkowo zabezpieczony specjalną masą bitumiczną.

Przeznaczenie: - do posadowienia na fundamencie  
 - do mocowania opraw oświetleniowych bezpośrednio na słupie (za pomocą redukcji typu **GU**) lub na wysięgniku typu **WU**.

## Proponowany fundament

Oznaczenie słupa	Fundament typ Atlas	Przyłącze	G
<b>SUF 6</b>	F-100	4 x M 20	1000
<b>SUF 7</b>	120 kg	180 x 180	
<b>SUF 8</b>	F-150	4 x M 24	1500
<b>SUF 9</b>	200 kg	220 x 220	
<b>SUF 10</b>			

